

„Relon“ – poliesterio permatomas lakštas | „Stabilit Europa“ – polimeriniai gaminiai.

**RIBOTOJI GAMINIO GARANTIJA – 5 metai**

Garantija

Šiuo raštu „Stabilit“ kiekvienam permatomam „Relon“ poliesterio lakštui suteikia ribotą garantiją dėl I) pageltimo ir II) šviesos pralaidumo defektų. Kiekvienas lakštas turi atitikti toliau nurodytas išsamias specifikacijas, o galutinis naudotojas privalo laikytis šioje garantijoje nustatytų sąlygų.

Svarbu turėti omenyje, kad „Relon“ poliesterio lakštas yra atsparus atmosferos poveikiui, tačiau nėra atsparus trinčiams. Bet koks gaminio trynimasis arba sąlytis su cheminėmis ar abrazyvinėmis medžiagomis anuliuoja garantiją. Ši garantija neapima permontavimo išlaidų ar kitų tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, kurių gali atsirasti dėl gaminio gedimo.

Garantija taikoma „Stabilit“ parduodamiems visų konfigūracijos tipų ir standartinio svorio permatomiems poliesterio lakštams. Ši garantija netaikoma įprastam gaminio nusidėvimui ir žalai, atsiradusiai dėl netinkamo naudojimo, nelaimingų atsitikimų, gaminio modifikavimo, bendrovės atlikto neleistino remonto ar kitų priežasčių, nesusijusių su gamybos defektais.

„Relon“ gaminiui suteikiama garantija dėl I) pageltimo ir II) šviesos pralaidumo defektų penkeriems (5) metams nuo pirminio įsigijimo, t. y. nuo sumokėjimo už gaminį datos.

## Pageltimas

Garantiniu laikotarpiu „Relon“ lakšto pageltimo indeksas matuojamas pagal ASTM D-1925 standartus. Pirmaisiais (1) metais skaidrių lakštų pokytis bus mažesnis nei 1,5  $\Delta E$  (delta E) pokytį, o pirmaisiais penkeriais (5) garantijos metais – mažesnis nei 3  $\Delta E$ . Pirmaisiais (1) metais nepermatomų lakštų pokytis bus mažesnis nei 4  $\Delta E$  (delta E), o pirmaisiais penkeriais (5) garantijos metais – mažesnis nei 10  $\Delta E$ .

## Šviesos pralaidumas

Mūsų „Relon“ poliesterio lakštai išlaiko skaidrumą pagal ASTM E-903 standartus. Per trumpesnį nei penkerių metų laikotarpį nuo įsigijimo iš bendrovės dienos skaidrumo pokytis yra mažesnis nei 25 %.

## Techninė priežiūra ir montavimas

- Siekiant geresnės išvaizdos ir maksimalaus šviesos pralaidumo, reikia periodiškai plauti vandens srove.
- Jei plaunama su muilu, būtina naudoti neutralius produktus.

## Montavimas

- Lakštus galima tvirtinti varžtais, medvaržčiais arba savisriegiais. Jei lakštai yra trapeciniai, juos galima tvirtinti apačioje, o kitais atvejais – ties briauna. Pradėkite montavimą priešinga vyraujančiam vėjui kryptimi. Užbaigę visą apatinę eilę, tęskite montavimą ties vidurio linija ir užbaikite viršutine linija. Ant pirmosios atramos ir skersinių perdangų tvirtinkite kas dvi briaunas. Ant tarpinių atramų tvirtinkite kas keturias paeilui einančias briaunas, kad suformuotumėte įstrižainę.
- Jei išilginiai lakštai yra ilgesni nei 6 m ir tvirtinami iš apačios ir savisriegiais varžtais, reikia imtis atsargumo priemonių, kad lakštai galėtų laisvai prasiplėsti. Montuokite ant atramų su ne mažesniu kaip 12 % nuolydžiu.
- Kiekvienam profiliui turi būti nustatytas didžiausias atstumas tarp atramų. Tai daroma atsižvelgiant į laikomą apkrovą ir didžiausią leistiną deformaciją. Didžiausias atstumas tarp atramų yra 1,50 m.
- Niekada nelipkite tiesiai ant lakštų.

Atsakomybės už gaminį sąlyga: informacija ir mūsų techninės konsultacijos dėl naudojimo (žodinės, rašytinės ar pagrįstos bandymais) teikiamos sąžiningai ir be įsipareigojimo. Tai taikoma ir trečiųjų šalių nuosavybės teisėms, kurioms gali būti daromas poveikis.

Pateiktos rekomendacijos neatleidžia jūsų nuo pareigos patikrinti iš mūsų gautą informaciją, ypač esančią saugos duomenų lapuose ir techninėje informacijoje, ir išbandyti, ar mūsų gaminiai tinka numatytiems procedūroms ir tikslams. Mūsų gaminių ir gaminių, kuriuos gaminate remdamiesi mūsų techninėmis rekomendacijomis, taikymas, naudojimas ir modifikavimas nepriklauso nuo mūsų – už atsakote tik jūs. Mūsų gaminių pardavimui taikomos mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Kiekvienas „Relon“ poliesterio lakštas, kuris neatitinka šioje garantijoje nurodytų specifikacijų, bus grąžintas išskaičiuojant vieną ir šešiasdešimt šešias dešimtąsias procento (1,66 %) lakšto vertės per mėnesį, sukauptus per pirmuosius penkerius (5) gaminio eksploatavimo metus nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos iki pretenzijos pateikimo dienos.



## PRODUCT LIMITED WARRANTY - 5 years

### Relon Polyester Translucent Sheet

#### Stabilit Europa - Polímeros

Through this letter, Stabilit grants a limited warranty for (i) Yellowing and (ii) Light Transmission defects of each Relon polyester translucent sheet. Each sheet must be in accordance with the detailed specifications provided below and subject to the end-user being compliant with the conditions stipulated in this warranty.

It is important to consider that the Relon polyester sheet is designed for weather resistance, but it does not provide any resistance to abrasion. Any abrasion to the product or contact with chemicals or abrasive substances will void the warranty. This warranty does not cover reinstallation expenses or any other direct or indirect losses that may result from a product failure.

This warranty applies to all types of configurations and standard weights of polyester translucent sheets sold by Stabilit. This warranty excludes normal product wear and damages resulting from misuse, accidents, product modifications, unauthorized repairs by the company, or other causes unrelated to manufacturing defects.

The Relon product is guaranteed against defects in (i) Yellowing and (ii) Light Transmission for a period of five (5) years from the original purchase. That is to say, from the product's billing date with the company.

#### Yellowing

During the warranty period, the yellowing index of Relon sheet is measured in accordance with ASTM D-1925 standards. Clear sheets will have a variation of less than 1.5  $\Delta E$  (Delta E) in the first (1) year and less than 3  $\Delta E$  in the first five (5) years of warranty. Opal color sheets will have a variation of less than 4  $\Delta E$  in the first (1) year and less than 10  $\Delta E$  in the first five (5) years of warranty.

#### Light Transmission

Our Relon polyester sheet will maintain its transparency in accordance with ASTM E-903 standards, with a variation of less than 25% within a period of less than five years from the date of purchase from the company.

#### Maintenance and Installation

- For a better appearance and maximum light transmission, it is required to periodically wash with a water hose.
- If washing with soap, the use of neutral products is required.

#### Installation

- The sheet can be fastened using bolts, screws, or self-tapping screws. For trapezoidal sheets, the fastening can be done in the valley, while in other cases, it should be done on the crest. Start the installation in the opposite direction of the dominant wind with a complete line of the bottom row, continue with the center line, and finish with the top line. Fasten every two crests on the first support and on transverse overlaps. In intermediate supports, fasten every four alternating crests, forming a diagonal.
- For longitudinal sheets longer than 6 m, with fastenings in the valley and self-tapping screws, precautions must be taken to allow free expansion of the sheets. Install on the supports with a minimum slope of 12%.
- The maximum spacing between supports must be determined for each profile, based on the load to be supported and the maximum allowable deformation for the application. The maximum distance between supports will be 1.50 meters.
- Never step directly on the sheets.

Product Liability Clause: The information provided and our technical advice on applications - whether verbal, written, or based on tests - are given in good faith and without obligation, and this also applies to the rights of third-party property that may be affected.

The advice provided does not release you from your obligation to verify the information received from us - especially the information contained in safety data sheets and technical information - and to test our products for suitability for the intended procedures and purposes. The application, use, and transformation of our products and products manufactured by you, based on our technical advice, are beyond our control and are therefore your sole responsibility. The sale of our products is subject to our present general terms and conditions of sale and supply.

Any Relon polyester sheet that does not perform in accordance with the specifications outlined in this warranty will be refunded by deducting one point sixty-six percent (1.66%) of the value of the sheet per month, accumulated during the first five (5) years of service of the product, from the date of issuance of the invoice to the date of the claim.

